

LAKU UN KRĀSU RAŽOTNE KATALOGS

Preču zīme	Materiāla nosaukums	Pieejamie tilpumi	Iespējamie gatavie toņi, spīdums	Materiāla pielietojums
KRĀSAS				
ALKĪDU EMALJA	Universāla alkīdu EMALJA	2,5L (bāze A) 0,7L; 2,1L;7L (bāze C) 0,45L; 0,9L; 2,7L ; 9L;10L (gatavie toņi)	Balts (bāze A) un bezkrāsains (bāze C) Spīdums : spīdīgs, pusmatēts. Krēmkrāsa, dzeltena, okerdzeltena, ziloņkaula, laša, gaiši pelēka, pelēka, salātu zaļa, zaļa, tumši zaļa, haki, oranža, sarkana, ķiršu sarkana, gaiši zila, zila, brūna, tumši brūna, melna. Spīdums : spīdīgs Iespējama tonēšana (bāze A un C), katalogi: Monicolor NCS, RAL u.c.	Koka un metāla virsmu krāsošanai telpās un to ārpusē. Piemēram - durvju, logu, palodžu un citu būvkonstrukciju krāsošana. Ļoti labi der koka žogu, soliņu un dārza mēbeļu krāsošanai. Telpās emalju var lietot arī ķieģeļu, akmens un apmetuma virsmu krāsošanai.
GRĪDAS EMALJA	Grīdas alkīdemalja	0,8L;2,6L; 4,5L; 10L; 18,5L	Brūns, dzeltenbrūns, sarkanbrūns. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta koka grīdu krāsošanai telpās.
GRĪDAS EMALJA ĀTRI ŽŪSTOŠA	Ātri žūstoša alkīduretāna grīdas emalja	0,8L; 2,4L; 2,6L; 4,5L; 9,7L; 10L; 15,9L; 20L	Brūns, dzeltenbrūns, tumši brūns, gaiši pelēks, pelēks. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta normāli ekspluatējamu betona un koka grīdu krāsošanai telpās. Veido paaugstinātas cietības nodilumizturīgu virsmu.
AQUALUX	Universāla alkīda ūdens dispersijas krāsa	0,9L; 2,5L	Balts (bāze A) Spīdums: spīdīgs, pusmatēts. Iespējama tonēšana (bāze A) katalogi: Monicolor NCS, RAL u. c.	Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai telpās un to ārpusē. Piemēram - durvju, logu, palodžu un citu koksnes konstrukciju krāsošana. Ļoti labi der mēbeļu un gruntētu metāla elementu krāsošanai. Telpās var lietot arī apmetuma un citu minerālo virsmu krāsošanai.

METALAK RAPID	Pretkorozijas grunts-emaļļa, ātri žūstoša.	0,45L; 0,8L; 2,3L; 9L	Dzeltena (RAL 1021); gaiši pelēka (RAL 7035); melna (RAL 9005); pelēka (RAL 7040); sarkana (RAL 3000); tumši brūna (RAL 8017); zaļa (RAL 6026); zila (RAL 5005) Spīdums: pusspīdīgs	Paredzēta tērauda un metāla konstrukciju, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu, solu kā arī cinkotu un alumīnija virsmu, kas tiek pakļautas klimata un mehāniskai ietekmei gruntēšanai un krāsošanai. Pretkorozijas pigmenta ietekmes efektivitāti pastiprina speciāls aktivators. Izmanto pretkorozijas krāsošanas sistēmās kā grunti un arī kā sedzošo pārklājumu.
AQUACRYL	Universāla tiksotropiska (nenotekoša) akrila emaļļa uz ūdens bāzes.	0,45L; 0,8L; 2,5L; (bāze A) 0,35L; 0,7L; 2,1L (bāze C) 0,45L; 0,8L; 2,5L; (gatavie toņi)	Balts, gaiši pelēks, ziloņkauls, dzeltens, tumši zaļš, ķiršu sarkans, tumši brūns, melns. Iespējama tonēšana (bāze A un C), katalogi: Monicolor NCS, RAL u. c. Spīdums : spīdīgs, matēts.	Universāla akrila emaļļa iekštelpām un āra darbiem. Paredzēta koka virsmu (piem.baļķu, solu, apšuvuma dēļu, skaidu plākšņu), mēbeļu un dažādu minerālo virsmu (piem. betona un ķieģeļu sienu, ģipškartona) kā arī iepriekš krāsotu vai gruntētu metāla virsmu krāsošanai.
UNIVERSĀLA KRĀSA ĀRDARBIEM	Universāla krāsa ārdarbiem	0,9L; 2,3L; 9L	Balts, dzeltens, smilšu, pelēks, zaļš, ķiršu sarkans, ķieģeļu, melns.	Plaša pielietojuma ārdarbu krāsa. Paredzēta betona, akmens, apmetuma, ķieģeļu un citu minerālu virsmu krāsošanai. Var izmantot gruntētu metāla un koka virsmu krāsošanai. Izmantošanas joma: ēku fasādes un cokoli, betona sienas, sētas u.c. <u>Neizmanto siltumizolācijas ar putuplastu apmetuma krāsošanai.</u>
GRIDEKS EKSTRA	Divkomponentu poliuretāna emaļļa betona grīdām	5,0L(5kg), 20L (18kg) (gatavais tonis) Bāze TAL 20L(18kg); Bāze TDL 14,5L(16kg)	Pelēks (RAL7040), balts(bāze TAL) un caurspīdīgs (bāze TDL) Iespējama tonēšana (bāze TAL un TDL) katalogi: RAL Spīdums: spīdīgs	Paredzēta gruntētu betona grīdu krāsošanai telpās, kurās ir paaugstināta slodze. Pārklājums ir noturīgs pret ūdeni un parastu ķīmikāliju šķīdumiem, it īpaši – pret eļļām un benzīnu.
AQUA FLOOR PAINT	Ūdens dispersijas krāsa grīdai	0,9L, 2,5L	Brūns. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta normāli ekspluatējamu koka un betona grīdu krāsošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās
LAKAS				

ALKĪDURETĀNA GRĪDAS LAKA	Alkīduretāna grīdas laka	1,0L; 2,7L (spīdīga) 0,9L; 2,6L - (pusmatēta) .	Caurspīdīgs. Spīdums : spīdīgs pusmatēts	Paredzēta normāli ekspluatējamu sabiedrisko, dzīvojamo un ražošanas telpu parketa, koka, betona grīdu kā arī koka paneļu un ķieģeļu sienu lakošanai. Lieliski der mēbeļu apdarei - galdu virsmas, krēsli, soliņi u. c. Veido augstas cietības un nodilumizturīgu pārklājumu.
PENTAFTĀLA PARKETA LAKA	Pentaftāla laka	0,9L;2,6L	Caurspīdīgs. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta normāli ekspluatējamu parketa un koka grīdu lakošanai dzīvojamās telpās.
PENTAFTĀLA LAKA KOKAM	Pentaftāla laka	0,9L;2,6L	Caurspīdīgs Spīdums: spīdīgs	Paredzēta ārdarbiem un iekšdarbiem koka virsmu lakošanai. Atmosfēras vidē noturīgs segums.
AQUA FLOOR LACQUE	Ūdens dispersijas parketa laka	0,9L; 2,5L	Caurspīdīgs. Spīdums: spīdīgs.	Paredzēta normāli ekspluatējamu koka grīdu un parketa lakošanai dzīvojamās telpās. Var izmantot koka konstrukciju un paneļu apdarei.
SINTAN NC	Nitroalkīda laka	1L; 2,7L; 18L	Caurspīdīgs. Spīdums: spīdīgs, pusmatēts un matēts	Paredzēta iekštelpās izmantojamu mēbeļu, sienas paneļu un citu koka virsmu apdarei.
GRUNTKRĀSA				
GF-021 Universālā alkīda gruntskrāsa	Gruntskrāsa GF-021	0,8L; 2,3L; 9L; 18,9L	Sarkanbrūns Spīdums : Matēts.	Paredzēta metāla un koka virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas.
GF-0119 pretkorozijas alkīda gruntskrāsa	Gruntskrāsa GF-0119	0,8L; 2,3L; 19L	Pelēks Spīdums : Matēts	Paredzēta metāla gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un ārpus tām.
LARAPRIM	Ātri žūstoša pretkorozijas grunts LARAPRIM	0,8L; 2,2L; 18L	Balts, pelēks, sarkanbrūns, melns, RAL7035 (gaiši pelēks TVT4000 (sarkanbrūns) Spīdums : matēts	Paredzēts tērauda būvkonstrukciju, metāla virsmu, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu un dažādu citu konstrukciju gruntēšanai telpās un ārā, kā arī tērauda konstrukciju īslaicīgai krāsošanai montāžas un glabāšanas periodam.
LARAGRUNTS	Ātri žūstoša alkīda gruntskrāsa	0,8L; 2,1L; 17,9L;	Gaiši pelēks Spīdums: matēts	Paredzēta metāla virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un ārpus tām.
DISP Base tiefgrunts	Nostiprinoša dziļumgrunts	1L; 5L; 10L	Viegli dzeltenīgs	Paredzēta minerālo virsmu (betons, apmetums, ķieģeļi, ģipškartons) gruntēšanai

				pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, izlīdzina pamatnes mitruma uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
GRUNTS KRĪTA VIRSMĀM	Krītotu virsmu nostiprinoša dziļumgrunts	1L; 5L;10L	Bezkrāsains	Paredzēta agrāk ar krītu balsinātu, smērējošu virsmu nostiprināšanai un betona, apmetuma, ķieģeļu, ģipškartona gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, izlīdzinot pamatnes mitruma uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu . Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
CITI MATERIĀLI				
TEKSTUREKS AKVA	Dekoratīva aizsargkrāsa kokam	1L; 3L; 10L	Caurspīdīgs, oregons, pīlādzis, palisandrs, sarkankoks, tīkkoks, ozols. Spīdums: pusglancēts	Paredzēts koka baļķu māju un apdares dēļu, verandu, sētu, žogu un citu koka konstrukciju kā arī kokskaidu plātņu un saplākšņa virsmu pārklāšanai ar dekoratīvu aizsargslāni, kas akcentē koksnes dabīgo tekstūru. Noturīgs pret mitrumu, pelējumu un zilējumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
DORAKRIL DR-40	Krāsa ceļa marķējumu iezīmēšanai	2,7L; 18L	Balts, dzeltens Spīdums: matēts	Paredzēts asfalta un betona ceļu pārklājuma iezīmēšanai (sadalošās līnijas, stāvvietu līnijas, apmales utt.) Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
LARAFĒNS ULTRA	Krāsas noņēmējs uz ūdens bāzes	0,5L	Bezkrāsains	Paredzēts laku un krāsu pārklājumu noņemšanai no metāla, betona un koka virsmām ar papildzinātu iedarbību. Izmantojams iekšējiem un ārējiem darbiem.
LIESMA	Aizdedzināšanas šķidrums	1L		Parafīna bāzes degšķidrums. Paredzēts kokogļu un malkas aizdedzināšanai-kamīnā, grīlā, krāsnīs un ugunsuros.
ACETONS	Acetons tehniskais	0,5L;1L; 5L 10L; 200L		Paredzēts virsmu un iekārtu tīrīšanai, daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai. Izmanto laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz celulozes acetāta, nitrocelulozes, epoksīdu, akrilātu un fenola sveķu bāzes, atšķaidīšanai
WHITE SPIRIT attīrītis	Vaitspirits	0,5L; 1L; 10L		Paredzēts alkīdu un eļļas laku krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī lineļļas un priežu darvas atšķaidīšanai. Virsmu attaukošanai un tīrīšanai pirms krāsošanas.
TOLUOLS	Naftas toluols	0,5L;		Paredzēts laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz akrilātu un silicijorganisko sveķu bāzes, atšķaidīšanai
TERPENTĪNS	Sveķu terpentīns, Terpentīns eļļa	0,5L;1L; 5L		Paredzēts alkīda un eļļas krāsu materiālu, kā arī lineļļas un priežu darvas atšķaidīšanai. Pielietojams arī dažādu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Rūsas pārveidotājs P-1TE	Rūsas pārveidotājs	1L; 5L		Paredzēts rūšējušu virsmu apstrādei pirms krāsošanas.
Šķīdinātājs 646	Šķīdinātājs	0,5L; 1L;5L 10L; 200L		Paredzēts laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogliftāla, karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas.
Šķīdinātājs 647	Šķīdinātājs	0,5L		Paredzēts laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogliftāla, karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk, ar spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 646
Šķīdinātājs 648	Šķīdinātājs	0,5L		Paredzēts nitrocelulozes, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu un citu laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk ar spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 647.
Šķīdinātājs 649	Šķīdinātājs	0,5L		Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, nitrocelulozes un alkīdu laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām. Iztvaiko lēnāk nekā šķīdinātājs 650.
Šķīdinātājs 650	Šķīdinātājs	0,5L ; 1L		Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām.