

## LAKU UN KRĀSU RAŽOTNE KATALOGS

Preču zīme	Materiāla nosaukums	Pieejamie tilpumi	Iespējamie gatavie toņi, spīdums	Materiāla pielietojums
<b>KRĀSAS</b>				
ALKĪDU EMALJA	Universāla alkīda EMALJA	0,45L; 0,9L; 2,7L ; 9L  2,5L*  * (bāze A)  0,7L*; 2,1L*;  7L*  * (bāze C)	Balts bāze A un bezkrāsains bāze C Spīdums : spīdīgs, pusmatēts.  Krēmkrāsa, dzeltena, okerdzeltena, ziloņkaula, laša, gaiši pelēka, pelēka, salātu zaļa, zaļa, tumši zaļa, haki, oranža, sarkana, ķiršu sarkana, gaiši zila, zila, brūna, tumši brūna, melna. Spīdums : spīdīgs  Iespējama tonēšana (bāze A un C), katalogi: Monicolor NCS, RAL u. c.	Koka un metāla virsmu krāsošana telpās un to ārpusē. Piemēram - durvju, logu, palodžu un citu būvkonstrukciju krāsošana. Labi der žogu un dārza mēbeļu krāsošanai. Telpās emalju var lietot arī akmens un apmetuma virsmu krāsošanai.
GRĪDAS EMALJA	Grīdas alkīdemalja	0,8L; 2,6L; 4,5L; 10L; 18,5L	Brūns, dzeltenbrūns, sarkanbrūns. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta koka grīdu krāsošanai telpās.
GRĪDAS EMALJA ĀTRI ŽŪSTOŠA	Ātri žūstoša alkīduretāna grīdas emalja	0,8L; 2,4L; 2,6L; 4,5L; 9,7L; 10L; 15,9L; 20L	Brūns, dzeltenbrūns, tumši brūns, gaiši pelēks, pelēks. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta normāli ekspluatējamu betona un koka grīdu krāsošanai telpās. Veido paaugstinātas cietības nodilumizturīgu virsmu.
AQUALUX	Universāla alkīda ūdens dispersijas krāsa	0,9L; 2,5L	Balta bāze A Spīdums: spīdīgs, pusmatēts. Iespējama tonēšana (bāze A) katalogi: Monicolor NCS, RAL u. c.	Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai telpās un to ārpusē. Telpās var lietot arī apmetuma un citu minerālo virsmu krāsošanai.
METALAK RAPID	Pretkorozijas grunts-emalja, ātri žūstoša.	0,45L; 0,8L; 2,3L; 9L	Dzeltena (RAL 1021); gaiši pelēka (RAL 7035); melna (RAL	Paredzēta tērauda un metāla konstrukciju, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu, solu, cinkotu un alumīnija virsmu, kas tiek pakļautas klimata un mehāniskai ietekmei

			9005); pelēka (RAL 7040); sarkana (RAL 3000); tumši brūna (RAL 8017); zaļa (RAL 6026); zila (RAL 5005) Spīdums: puspīdīgs	gruntēšanai un krāsošanai. Pretkorozijas pigmenta ietekmes efektivitāti pastiprina speciāls aktivators. Izmanto pretkorozijas krāsošanas sistēmās par gruntējumu un arī kā sedzošo pārklājumu.
AQUACRYL	Universāla ūdens dispersijas akrila emalja. Tikotropiska (nenotekoša)	0,45L; 0,8L; 2,5L; (gatavie toņi un bāze A) 0,35L*; 0,7L*; 2,1L*.  * - (bāze C).	Balts, gaiši pelēks, ziloņkauls, dzeltens, tumši zaļš, ķiršu sarkans, tumši brūns, melns.  Spīdums : spīdīgs, matēts.  Iespējama tonēšana (bāze A un C), katalogi: Monicolor NCS, RAL u. c.	Paredzēta koka virsmu ( piem.baļķu, solu, apšuvuma dēļu, skaidu plākšņu), dažādu minerālu virsmu (piem. betona un ķieģeļu sienu, ģipškartona) kā arī iepriekš krāsotu vai gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Pielieto krāsošanai telpās un to ārpusē.
Universāla krāsa ārdarbiem	Universāla krāsa ārdarbiem	0,9L; 2,3L; 9L	Balts, dzeltens, smilšu, pelēks, zaļš, ķiršu sarkans, tumši brūns, sarkanbrūns, ķieģeļu, melns.	Paredzēta betona, akmens, apmestu, ķieģeļu un citu minerālo virsmu krāsošanai. Piemērota gruntētu metāla un koka virsmu krāsošanai. Izmantošanas joma: ēku fasādes un cokoli, betona sienas, sētas u.c. <u>Neizmantojiet siltumizolācijas ar putuplastu krāsošanai.</u>
GRIDEKS EKSTRA	Divkomponentu poliuretāna emalja betona grīdām	4,5L(5kg), 20L (18kg)	Pelēks (RAL7040), bāze TAL un TDL tikai 20L (18kg)  Tonēšana 20L(18kg) kompl. pēc RAL kataloga Spīdums: spīdīgs	Paredzēta gruntētu betona grīdu krāsošanai telpās, ar paaugstinātu slodzi.
AQUA FLOOR PAINT	Ūdens dispersijas krāsa grīdai	0,9L, 2,5L	Brūns. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta normāli ekspluatējamu koka un betona grīdu krāsošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās
<b>LAKAS</b>				
Divkomponentu parketa laka EKO	Divkomponentu parketa laka EKO	2,5+0,25L; 5 +0,5L	Caurspīdīgs. Spīdums : spīdīgs, pusmatēts	Paredzēta koka virsmu lakošanai telpās. Koka un parketa grīdu lakošana.

Alkīduretāna grīdas laka	Alkīduretāna grīdas laka	1,0L; 2,7L spīdīgs pārklājums 0,9L; 2,6L - pusmatēts pārklājums.	Caurspīdīgs. Spīdums : spīdīgs pusmatēts	Paredzēta normāli ekspluatējamu dzīvojamo un ražošanas telpu parketa, koka , betona un ķieģeļu grīdu lakošanai. Veido augstas cietības un nodilumizturīgu pārklājumu.
PENTAFTĀLA PARKETA LAKA	Pentaftāla laka	0,9L;2,6L	Caurspīdīgs. Spīdums: spīdīgs	Paredzēta normāli ekspluatējamu parketa un koka grīdu lakošanai dzīvojamās telpās.
PENTAFTĀLA LAKA KOKAM	Pentaftāla laka	0,9L;2,6L	Caurspīdīgs Spīdums: spīdīgs	Paredzēta ārdarbiem un iekšdarbiem koka virsmu lakošanai. Atmosfēras vidē noturīgs segums.
AQUA FLOOR LACQUE	Ūdens dispersijas parketa laka	0,9L; 2,5L	Caurspīdīgs. Spīdums: spīdīgs.	Paredzēta koka grīdu un parketa lakošanai dzīvojamās telpās.
NITRO LAKA	Nitroalkīda laka	1L; 2,7L; 18L	Caurspīdīgs. Spīdums: spīdīgs, pusmatēts un matēts	Paredzēta iekštelpās izmantojamu mēbeļu un citu koka virsmu apdarei.

## GRUNTKRĀSA

GF-021 Universāla alkīda gruntskrāsa	Gruntskrāsa GF-021	0,8L; 2,3L; 9L; 18,9L	Sarkanbrūns Spīdums : Matēts.	Paredzēta metāla un koka virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas.
GF-0119 pretkorozijas alkīda gruntskrāsa	Gruntskrāsa GF-0119	0,8L; 2,3L; 19L	Pelēks Spīdums : Matēts	Paredzēta metāla gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un ārpus tām.
LARAPRIM	Ātri žūstoša pretkorozijas grunts LARAPRIM	0,8L; 2,2L; 18L	Balts, pelēks, sarkanbrūns, melns, gaiši pelēks RAL7035*, sarkanbrūns TVT4000* * - profesionālā versija, 18L iepakojums. Spīdums : matēts	Paredzēts tērauda būvkonstrukciju, metāla virsmu, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu un dažādu citu konstrukciju gruntēšanai telpās un ārā, kā arī tērauda konstrukciju īslaicīgai krāsošanai montāžas un glabāšanas periodam.
LARAGRUNTS	Ātri žūstoša alkīda gruntskrāsa	0,8L; 2,1L; 17,9L;	Gaiši pelēks Spīdums: matēts	Paredzēta metāla virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un ārpus tām.
Disp Base tiefgrunts	Nostiprinoša dziļumgrunts	1L; 5L; 10L	Viegli dzeltenīgs	Paredzēta minerālo virsmu (betons, apmetums, ķieģeļi, ģipškartons) gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, izlīdzinot pamatnes mitruma uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.

Grunts krīta virsmām	Krīta virsmu nostiprinoša dziļumgrunts	1L; 5L;10L	Bezkrāsains	Paredzēta agrāk ar krītu balsinātu, smērējošu virsmu nostiprināšanai un betona, apmetuma, ķieģeļu, ģipškartona gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai krāsošanas, izlīdzinot pamatnes mitruma uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu . Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
<b>CITI MATERIĀLI</b>				
TEKSTUREKS AKVA	Dekoratīva aizsargkrāsa kokam	1L; 3L; 10L	Caurspīdīgs, oregons, pīlādzis, palisandrs, sarkankoks, tīkkoks, ozols, purene, kadiķis. Spīdums: pusglancēts	Paredzēts koka baļķu māju un apdares dēļu, verandu, sētu, žogu un citu koka konstrukciju kā arī kokskaidu plātņu un saplākšņa virsmu pārklāšanai ar dekoratīvu aizsargslāni, kas akcentē koksnes dabīgo tekstūru. Noturīgs pret mitrumu, pelējumu un zilējumu. Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
DORAKRIL DR-40	Krāsa ceļa marķējumu iezīmēšanai	2,7L; 18L	Balts, dzeltens, melns. Spīdums: matēts	Paredzēts asfalta un asfaltbetona ceļu pārklājuma iezīmēšanai (sadalošās līnijas, stāvvietu līnijas, apmales utt.) Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.
LARAFĒNS ULTRA	Krāsas noņēmējs	0,5L	Bezkrāsains	Paredzēts laku un krāsu pārklājumu noņemšanai no metāla un koka virsmām uz ūdens bāzes ar papildzinātu iedarbību. Izmantojams telpās un ārpus telpām.
LIESMA	Aizdedzināšanas šķidrums	1L		Parafīna bāzes degšķidrums. Paredzēts kokogļu un malkas aizdedzināšanai-kamīnā, grīlā, krāsnīs un ugunskuros.
Acetons	Acetons tehniskais	0,5L;1L; 5L 10L; 200L		Paredzēts virsmu un iekārtu tīrīšanai, daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai. Izmanto laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz celulozes acetāta, nitrocelulozes, epoksīdu, akrilātu un fenola sveķu bāzes, atšķaidīšanai
White spirit attīrīts	Vaitspirits	0,5L; 1L; 10L		Paredzēts alkīdu un eļļas laku krāsu materiālu atšķaidīšanai, virsmu attaukošanai un tīrīšanai pirms krāsošanas.
Toluols	Naftas toluols	0,5L; 200L		Paredzēts laku krāsu materiālu, kas izgatavoti uz alkīdu, akrilātu un silicijorganisko sveķu bāzes, atšķaidīšanai
Sveķu terpentīns	Sveķu terpentīns	0,5L;1L; 5L		Paredzēts alkīda un eļļas krāsu materiālu, kā arī lineļļas un priežu darvas atšķaidīšanai. Pielietojams arī dažādu virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.
Rūsas pārveidotājs P-1TE	Rūsas pārveidotājs	1L; 5L		Paredzēts rūsejušas virsmas apstrādei pirms krāsošanas, ja rūsu tehniski nav iespējams notīrīt vai arī tas nav lietderīgi.
Šķīdinātājs 646	Šķīdinātājs	0,5L; 1L;5L 10L; 200L		Paredzēts laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogļiftāla,

				karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas.
Šķīdinātājs 647	Šķīdinātājs	0,5L		Paredzēts laku un krāsu materiālu uz nitrocelulozes, nitrogiftāla, karbamīdformaldehīda, melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk, ar spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 646
Šķīdinātājs 648	Šķīdinātājs	0,5L		Paredzēts nitrocelulozes, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu un citu laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk ar spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 647.
Šķīdinātājs 649	Šķīdinātājs	0,5L		Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, nitrocelulozes un alkīdu laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām. Iztvaiko lēnāk nekā šķīdinātājs 650.
Šķīdinātājs 650	Šķīdinātājs	0,5L ; 1L		Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu, melamīnformaldehīdu, laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām.